

KRAV TIL FETTAVSKILLER

Fettavskiller dimensjoneres ut i fra mengden avløpsvann, maksimal dimensjonert vannføring og avløpsvannets beskaffenhet. Fettavskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard (NS1825-1 og -2). Fettavskiller skal dimensjoneres slik at utgående avløpsvann ikke overstiger fettinnhold på 150 mg/l og temperaturen skal ikke overstige 30°C.

KRAV TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tømming

Tømming må gjøres før fettlaget utgjør 25 % av volumet i tanken. Fettavskiller skal minimum tømmes 2 ganger per år. Normal tømmehyppighet er 4-12 ganger per år. Det er mulig å søke om dispensasjon fra minstekravet om antall tømninger dersom den akkumulerte fettmengden er liten over tid.

Kontroll

Virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre internkontroll av anlegget. Internkontrollen skal innbefatte kontroll av innløp, utløp, passe på at temperaturen ikke overstiger 30°C, kontroll med fettlagets tykkelse og eventuelt varslingsystem.

Minst en gang per år skal virksomheten tømme oppsamlingstank fullstendig og rengjøre den med varmt vann og trykk.

Prøvetaking og analyser

Dersom det er tvil om anlegget fungerer etter hensikten, kan kommunen kreve at fettinnholdet i avløpsvannet skal dokumenteres. Prøvetaking av utgående avløpsvann må gjennomføres ved full drift.

RAPPORTERING

Årsrapport skal sendes til Byteknikk innen 1.februar hvert år. Årsrapportskjema finnes på hjemmesiden til Bodø kommune.

Årsrapporten skal inneholde:

- Kopi av driftsjournal
- Kopi av tømmerapporter
- Dokumentasjon for levering av fett til godkjent avfallsmottak